



Large-flow ventilator (LFV)

De mobiele oplossing voor het ventileren van grote ruimtes

Mobiele ventilator met een zeer groot vermogen. Speciaal ontworpen om rookgassen uit grote objecten (zoals ondergrondse parkeergarages, warenhuizen, tunnels, industriële complexen, hoge torenflats) te verwijderen.

Verzekerde resultaten

Volledig onafhankelijk van stationaire installaties bieden deze ventilatoren de mogelijkheid om enorme volumes te ventileren.

Makkelijk verplaatsbaar door één persoon

Door het lage gewicht is de ventilator makkelijk te verplaatsen en positioneren door één persoon.

Breed inzetbaar

De ventilatoren zijn zowel als skid versie of gemonteerd op een aanhanger verkrijgbaar. De ventilatoren zijn zo licht in gewicht dat deze door personen met een B-rijbewijs vervoerd mogen worden.

EASY 4000

De Easy 4000 is een mobiel ventilatiesysteem met een zeer groot vermogen. Een zeer effectieve oplossing voor rookverwijdering, luchtkoeling en luchtvernieuwing in grote ruimtes (parkeergarages, hoge flatgebouwen, fabrieken, magazijnen, beurshallen, enz.)

Kenmerken

- Zeer krachtige luchtstroom: 410.000 m³ / uur
- Zeer stabiel en extreem licht voor eenvoudige implementatie
- Groot: omhulling met een diameter van 1200 mm met -10 ° tot + 20 ° kanteling geregeld via het bedieningspaneel
- Met water of water+additief vernevelingssysteem
- 2 versies beschikbaar voor verschillende configuraties:
 - Op Skid
 - Trailer gemonteerde

Technische gegevens

Vernevelingssysteem: voor water (+ toevoeging(en))
- 260 l/min @ 7 bar - 1.5 " BSP M

Motor: BMW Flat Twin
Motorvermogen: 115 pk
Tank: 42 liter
Brandstof: ongelode benzine 95
Looptijd: 1u40min
Geluidsniveau: 96 dB op 7 m
Gebruik: PPV (Positive Pressure Ventilation)

Montage

EASY 4000 op trailer: gemonteerd op trailer /
Beschermhoes meegeleverd /
IP-codering: IP55.

Skid EASY 4000: gemonteerd op skid (staal
geverfd met rode epoxy).
Beschermhoes meegeleverd /
IP-codering: IP55.

Controlepaneel

Controle over:

- ▶ start en stop van de motor
- ▶ kanteling van de mantel van -10° tot + 20°
- ▶ luchtstroom door de ventilatorsnelheid aan te passen
- ▶ heffen en dalen van de heftafel afhankelijk van geselecteerde optie
- ▶ noodsituatie simultaan stoppen, kantelen en / of tafel opkomst

Optionele accessoires

- Bedrade afstandsbediening
- Handmatig 360° rotatiesysteem
- Beschermhoes (alleen voor trailerversie)
- Uitlaatverlenging
- Adapter voor uitlaatverlenging
- Blaaskanaal
- Afzuigkanaal
- Liftsysteem



Technische gegevens

Model	EASY 4000 op trailer			Skid EASY 4000		
Hefstelsysteem	Zonder	600 mm	1200 mm	Without	600 mm	1200 mm
Open luchtstroom	410.000 m ³ /u	410.000 m ³ /u	410.000 m ³ /u	410.000 m ³ /u	410.000 m ³ /u	410.000 m ³ /u
Propeller diameter	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Hoogte - mm	2215	2185 tot 2785	2315 tot 3515	1618	1789 tot 2389	1922 tot 3122
Breedte - mm	1690	1690	1690	1474	1474	1474
Lengte - mm	3300	3300	3300	1809	1809	1809
Gewicht - droog	546 kg	647 kg	692 kg	372 kg	473 kg	518 kg
Gewicht in bedrijf	579 kg	680 kg	725 kg	405 kg	506 kg	551 kg