



Bronto Skylift

Op het gebied van hoogwerkers is het Finse Bronto Skylift 's werelds absolute marktleider. Kenbri is exclusief dealer van Bronto Skylift in Nederland en België.

Met een productprogramma dat varieert van standaard brandweerhoogwerkers, combinatie voertuigen, blusarmen, tot hoogwerkers voor het blussen van industriële branden vanaf hoogte, kan een oplossing geboden worden voor vrijwel ieder toepassingsgebied.

Bronto Skylift is marktleider op basis van:

- Ervaring: wereldwijd zijn er meer dan 7.000 Bronto's in gebruik
- Variëteit: meer dan 30 verschillende typen met werkhoogtes van 23 tot 112 meter
- Technologie: de beste gewicht-werkhoogte verhouding door hoogwaardige plasma lasmethodes
- Flexibiliteit: een hoge mate van maatwerk, meer dan 2.000 opties leverbaar.



F32 RPX Hoogwerker

De Bronto Skylift F 32 RPX is een hoogwerker met een werkhoogte van 32m, een werkbereik van maximaal 26m, stempelbreedte van 5m40 en kan in de korf tot 500 kg of 5 personen meenemen.

Het besturingssysteem is een Bronto 5+ met touchscreens. De vlucht rondom is gelijk. Een vaste blusleiding van de onderwagen naar de korf en een afstandsbediende blusmonitor in de korf kunnen tot 3.800 l water per minuut aan.

Er is een vaste ademluchtleiding naar de korf met buffer aan de draaitoren. Een 6,5 kVA hydraulische generator aan de draaitoren met 230V aansluiting in de korf voorziet verlichting en andere apparatuur van stroom. De zoomcamera en warmtebeeldcamera aan de korf zijn bedienbaar vanuit de korf en de hoofdbedienplaats.

Andere voorzieningen in de korf zijn onder andere een vaste brancarddrager, een hydraulische personenlief en een duikladder.

Daarnaast zijn de hoogwerkers uitgerust met het Bronto Skyliftfleet.com voertuigmanagementsysteem.

Afmetingen / gewicht

Voertuiglengte: 9.200 mm
Voertuigbreedte: 2.550 mm
Doorrijhoogte : 3.600 mm
Voertuiggewicht: ca. 23 ton

Chassis

Producent: Scania
Type: P410 B6X2*4NA
Cabine: Scania P-slaapcabine met een laag dak

Motor

Type: 410 pk SCR-only Euro 6-motor
Vermogen: 410 pk / 302 kW
Transmissie: volautomatisch met koppelmvormer

Hoogwerkeropbouw

Producent: Bronto Skylift
Type: F32 RPX
Redhoogte: max. 32,0 m
Korfbelasting: max. 500 kg / 5 pers
Bereik bij 500 kg: 22,5 m
Bereik bij 325 kg: 24,5 m
Bereik bij 130 kg: 26,0 m
Onder maaiveld: 4,0 m
Windsnelheid: max. 12,5 m/s (6 Bft)
Werkbereik rondom het voertuig gelijk

Lengte korfarm: ca. 9 m
Zwenkbereik korf: 2 x 50°
Oprichthoek: max. 84°
Korfarmhoek: max. 170°
Draaihoek: eindloos

Stempelbreedte

Maximaal: 5,4 m h.o.h.
Minimaal: 2,8 m h.o.h.

Normen

EN1846-1/2/3
EN 1777

