



Bronto Skylift

Op het gebied van hoogwerkers is het Finse Bronto Skylift 's werelds absolute marktleider. Kenbri is exclusief dealer van Bronto Skylift in Nederland en België.

Met een productprogramma dat varieert van standaard brandweerhoogwerkers, combinatie voertuigen, blusarmen, tot hoogwerkers voor het blussen van industriële branden vanaf hoogte, kan een oplossing geboden worden voor vrijwel ieder toepassingsgebied.

Bronto Skylift is marktleider op basis van:

- Ervaring: wereldwijd zijn er meer dan 6.000 Bronto's in gebruik
- Variëteit: meer dan 30 verschillende typen met werkhoogtes van 23 tot 112 meter
- Technologie: de beste gewicht-werkhoogte verhouding door hoogwaardige plasma lasmethodes
- Flexibiliteit: een hoge mate van maatwerk, meer dan 2.000 opties leverbaar.



F34 RPX Hoogwerker

Afmetingen / gewicht

Voertuiglengte:	9.020 mm
Voertuigbreedte:	2.500 mm
Doorrijhoogte :	3.500 mm
Voertuiggewicht:	23,5 ton

Chassis

Producent:	Volvo
Type:	FM 410 6x2/4
Cabine:	half lange dagcabine met verlaagd dak

Motor

Type:	D11K410, 10,8 liter Euro6
Vermogen:	410 pk / 302 kW
Transmissie:	automatisch, I-Shift, 12 versnellingen

Hoogwerkeropbouw

Producent:	Bronto Skylift
Type:	F34 RPX
Redhoogte:	max. 34,0 m
Korfbelasting:	max. 500 kg / 5 pers
Vlucht bij 500 kg:	max. 20,0 m
Vlucht bij 325 kg:	max. 22,2 m
Vlucht bij 130 kg:	max. 23,5 m
Onder maaiveld:	max. 6,0 m

Vervolg hoogwerkeropbouw

Windsnelheid: max. 20,8 m/s (8 Bft)

Lengte korfarm: ca. 10 m
Zwenkbereik korf: 2 x 50°
Oprichthoek: max. 84°
Korfarmhoek: max. 170°
Draaihoek: eindeloos

Stempelbreedte

Maximaal: 5,5 m
Minimaal: 2,9 m

Bluspomp

Producent: Godiva
Type: Prima P 4010 ééntraps
lagedruk centrifugaalpomp

