



### Akron 3425 Aries Monitor Pyrolite

De Akron Aries blusmonitor is een compacte monitor. Te bedienen middels een hendel en geschikt voor stationaire toepassingen.

### Kenmerken

- Lichtgewicht Pyrolite constructie
- Ingebouwde cavitieschotten voor een efficiëntere flow
- 3" doorlaat
- Handwiel bediende elevatie voor betere positionering
- Elevatie -15° tot +90°
- Rotatie 360°
- Onderhoudsvriendelijk

### Specificaties

Type:	Deck Pipe
Capaciteit:	4800 lpm
Inlaat:	2 ½" of 3"
Uitgang:	2 ½"
Doorlaat:	3"
Gewicht:	11,2 kg
Lengte:	43,18 cm
Materiaal:	Pyrolite
Artikelnummer:	21460300

### Accessoires

#### 1. Akron 4475 nozzle - 17021601

Foam Master Stream Nozzle Pyrolite + Pick Up Tube

Akron 4475 Akrofoam zelfaanzuigende schuimnozzle met instelbare capaciteit. De schuimverhouding is eenvoudig verstelbaar tussen 1%, 3%, 6% (6% alleen bij 1325 en 1900 lpm) middels een stelring. De bijgeleverde aanzuigbuis is 1 meter lang en de zuigslang 3 meter.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	1900 (1300, 2800 & 3800 lpm)
Inlaat:	2½"
Lengte:	23,5 cm
Gewicht:	5,4 kg.

1.



#### 2. Akron 1757 nozzle - 21460470

Turbomaster Stream Nozzle

Akron 1757 Turbomaster nozzle. Traploze verstelling van gebonden naar sproeistraal. Zeer fijne verneveling door toepassing van draaiende tandenkrans.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	1325-1900-2900-3800 lpm
Inlaat:	2½"
Lengte:	25,4 cm
Gewicht:	5,9 kg.

2.



#### 3. Akron 1745 nozzle - 21460576

Turbomaster Stream Nozzle

Akron 1745 Turbomaster nozzle. Traploze verstelling van gebonden naar sproeistraal. Zeer fijne verneveling door toepassing van draaiende tandenkrans.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	950-1525-2100-2900 lpm
Inlaat:	2½"
Lengte:	24,1 cm
Gewicht:	5,4 kg

3.



9

### Accessoires

#### 4. Akron 1755 Turbomaster nozzle - 21460578

Traploze verstelling van gebonden naar sproeitraal. Zeer fijne verneveling door toepassing van draaiende tandenkrans.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	1900-2900-3800-4800 lpm
Inlaat:	2 ½"
Lengte:	25,4 cm
Gewicht:	5,7 kg

#### 5. Akron 4452 nozzle - 21460687

Akron 4452 Aquastream nozzle met 2½" BSP swiffelende inlaat. Uitermate geschikt voor vast opgestelde monitoren.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	1900 lpm (1140 & 2650 lpm)*
Baffle:	Vaste tandenkrans.
Lengte:	17,8 cm
Gewicht:	2,2 kilo

\* Baffle verstelbaar middels bijgeleverde ringen

#### 6. Akron 5160 nozzle - 21465739

Akron 5160 Akromatic 1250 nozzle. Ontwikkeld voor een flow van 950 tot 4800 lpm bij 5,5 bar. Met ingebouwde "stream-shaper" voor optimale worplengte. Optionele flow tot 3800 lpm.

#### Specificaties

Materiaal:	Pyrolite
Capaciteit:	950 -4800 lpm (950-3800 lpm)*
Inlaat:	2 ½"
Lengte:	24,1 cm
Gewicht:	5,4 kg

\*Optionele capaciteit

4.



5.



6.



10