



Hoogwerker Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid- 2015

### Bronto Skylift

Het Finse Bronto Skylift is 's werelds leidende fabrikant van brandweerhoogwerkers. Met een productprogramma dat varieert van standaard brandweerhoogwerkers, combinatie voertuigen, blusarmen, tot hoogwerkers voor het blussen van industriële branden vanaf hoogte, kan een oplossing geboden worden voor vrijwel iedertoepassingsgebied.



### F32 TLK - Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid

#### Chassis

Type:	Bronto Skylift F32 TLK
Werkhoogte:	32,0 m
Korfvloerhoogte:	30,0 m
Korfbelasting:	500 kg
Vlucht bij 500 kg:	ca. 23,5 m
Draaibereik:	eindloos

#### Opbouw

Merk:	Scania P 360 DB4x2MNZ Euro 6
Wielbasis:	4.700 mm
G.V.W.:	19,5 ton
Motor:	DC09112 360 Euro-6
Aandrijving:	4x2
Versnellingsbak:	Gesynchroniseerde Scania acht-versnellingsbak type GR875
PTO:	Versnellingsbak PTO EG650P

#### Afmetingen en gewichten

Lengte:	9.060 mm
Breedte:	2.550 mm
Hoogte:	3.400 mm
Gewicht:	18,5 ton

## Armpakket

- Meerdelige telescoop
- Eéndelige korf arm, 6,2 m, verticaal ca. 180°
- Telescoop waterleiding, capaciteit 2.500 l/min schuimresistent
- 400V Stroomleiding van draaitoren naar korf
- 1 x 400 V en 2 x 230 V contactdoos in de korf
- Ademluchtleiding van draaitoren naar de korf

## Redkorf

- Afmetingen 2.000 mm x 1.000 mm x 1.100 mm
- Toegang geschikt voor rolstoel.
- 2 insteekpunten voor bijvoorbeeld schijnwerpers, brancarddrager, of hijslier.
- 4 aanslagpunten voor valbeveiligingsgordels in de korf
- Manuele nooddaalfunctie
- Nuttige korflast 500 kg
- Korfzwenken + / - 50°
- Neerklapbaar redplatform ( 1,5 x 0,5 m)
- Aanstootbeveiliging aan de korf
- BrontoCom Intercominstallatie
- Cabinebescherming
- Korfverlichting
- 2 werkschijnwerpers 24 V xenon/LED aan de korf
- 4 schijnwerpers 24V LED onder de korf.
- Vingerbescherming aan korfrand
- Elektro-hydraulisch afstand bestuurbare monitor, 60° beweegbaar in alle richtingen via bedienpaneel in korf en vanaf hoofdbedienplaats, capaciteit 2.500 l/min.
- 2 sproeinuzzles aan de korf voor zelfbescherming, elektrisch (en handmatig) inschakelbaar vanuit de korf en hoofdbedienplaats
- 2 persuitlaten onder de watermonitor, Storz NA81
- Koppelingen Storz NA81, uit lichtmetaal
- Lastoog aan onderzijde van de korf voor lasten tot 500 kg
- Windmeter met weergave windsnelheid via alle beeldschermen

## Podium

- Bronto aluminium podium
- MCD rolluiken

