



Large-flow ventilator (LFV)

De mobiele oplossing voor het ventileren van grote ruimtes

Mobiele ventilator met een zeer groot vermogen. Speciaal ontworpen om rookgassen uit grote objecten (zoals ondergrondse parkeergarages, warenhuizen, tunnels, industriële complexen, hoge torenflats) te verwijderen.

Verzekerde resultaten

Volledig onafhankelijk van stationaire installaties bieden deze ventilatoren de mogelijkheid om enorme volumes te ventileren.

Makkelijk verplaatsbaar door één persoon

Door het lage gewicht is de ventilator makkelijk te verplaatsen en positioneren door één persoon.

Breed inzetbaar

De ventilatoren zijn zowel als skid versie of gemonteerd op een aanhanger verkrijgbaar. De ventilatoren zijn zo licht in gewicht dat deze door personen met een B-rijbewijs vervoerd mogen worden.

EASY 2000

De krachtigste mobiele ventilator met groot vermogen voor rookverdriving en -koeling in grote gebouwen (parkeergarages, magazijnen, beurshallen, enz.).

Kenmerken

- Zeer krachtige luchtstroom: 220.000 m³ / uur
- 2 versies beschikbaar voor verschillende configuraties:
 - Op Skid
 - Op trailer
- Extreem laag gewicht voor eenvoudige inzetbaarheid
- Een motorbedieningspaneel en een bedrade afstandsbediening voor kanteling, hoogte en verlichting
- Twee mogelijke hoogtes (600 mm of 1200 mm) op heftafel bestuurd door bedrade afstandsbediening
- Elektrische kanteling van de kap van -10 ° tot + 20 ° geregeld door bedrade afstandsbediening

Technical gegevens

Vernevelingssysteem:	voor water (+ toevoeging(en)) - 260 l / min @ 7 bar
Motor:	HONDA GX630
Motorvermogen:	20,8 HP
Tank:	18 liter
Brandstof:	ongelode benzine 95
Looptijd:	3 uur en 5 minuten
Geluidsniveau:	93,9 dB op 7 m
Gebruik:	PPV (Positive Pressure Ventilation)

Motorbedieningspaneel

Gemonteerd op de motor. Hiermee kan de operator het volgende regelen:

- ▶ de starter
- ▶ elektrische start / stop
- ▶ ventilatorstroomsnelheid via het gaspedaal
- ▶ rpm en uurlooptijd via de urenteller
- ▶ oliepeil (waarschuwinglampje)
- ▶ IP55

Bedrade afstandsbediening

Controle, tot op 10 meter afstand:

- ▶ de kanteling van de versterking van -10 ° tot + 20 °
- ▶ het op en neer gaan van de heftafel, afhankelijk van de geselecteerde optie
- ▶ motorstop
- ▶ de LED-spot aan / uit
- ▶ IP55

Montage

EASY 2000 op trailer: eenassige aanhangwagen met remmen, kogel en afgedichte behuizing.

EASY 2000 Skid: Skid op rode epoxy geleverd stalen chassis aanpasbaar aan bed van trailer, pick-up, vrachtwagen, etc. (alles afgeleverd op pallet)

Optionele accessoires

- Bedrade afstandsbediening
- Handmatig 360° rotatiesysteem
- Beschermhoes (alleen voor trailerversie)
- Uitlaatverlenging
- Adapter voor uitlaatverlenging
- Blaaskanaal
- Afzuigkanaal
- Liftsysteem



Technische gegevens

Model	EASY 2000 op trailer			Skid EASY 2000		
Hefstelsysteem	Zonder	600 mm	1200 mm	Zonder	600 mm	1200 mm
Open luchtstroom	220.000 m³/u	220.000 m³/u	220.000 m³/u	220.000 m³/u	220.000 m³/u	220.000 m³/u
Propeller diameter	885 mm	885 mm	885 mm	885 mm	885 mm	885 mm
Hoogte	1715 mm	1915 mm	2050 mm	1250 mm	1510 mm	1645 mm
Breedte	1430 mm	1430 mm	1430 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Lengte	2800 mm	2800 mm	2800 mm	1205 mm	1293 mm	1293 mm
Gewicht - droog	301 kg	402 kg	447 kg	158 kg	299 kg	344 kg
Gewicht - in bedrijf	324 kg	425 kg	470 kg	178 kg	319 kg	364 kg