

**Akron 3446 MercuryMaster 1000 Mobiele Monitor**

Licht, handzaam en eenvoudig te plaatsen, zeer stabiele monitor. Bediening open/dicht middels een hendel. De stabiliteit wordt vergroot door de gebruikte tipspikes.

Kenmerken

- Capaciteit tot 3800 lpm
- Compact formaat & gewicht
- Rotatie +- 20°
- Elevatie 30° tot 60°
- Onbemand gebruik
- Uitstekende grond stabiliteit
- Manometer

Specificaties

Materiaal:	Pyrolite®
Capaciteit:	1000 gpm / 3800 lpm
Inlaat:	single 1 x 5" NH binnendraad dual 2 x 2 ½" NH binnendraad
Uitgang:	2 ½" buitendraad
Bediening:	Elevatie handmatig
Rotatie:	20°
Elevatie:	+30° tot +60°
Artikelnummer:	17021602

Accessoires

1. Akron 4475 nozzle - 17021601

Akron 4475 Akrofoam zelfaanzuigende schuimnozzle met instelbare capaciteit. De schuimverhouding is bij de 4475 eenvoudig verstelbaar tussen 1%, 3%, 6% (6% alleen bij 1.325 en 1.900 lpm) middels een stelling. De bijgeleverde aanzuigbuis is 1 meter lang en de zuigslang 3 meter.

Type:	Foam
Capaciteit:	1325-1900-2900-3800 lpm
Inlaat:	2 ½" (65 mm)
Gewicht:	5,4 kg
Lengte:	27,6 cm
Materiaal:	Pyrolite

1.



2. Akron 5150 nozzle - 17021603

Akron Style 5150 Mercury Automatic nozzle heeft een uitstekende gebonden straal werking en geeft een breed, dicht en volledig instelbaar nevelpatroon.

Capaciteit:	950-3800 lpm
Inlaat:	2 ½" fem BSP
Gewicht:	4,4 kg
Lengte:	23,9 cm
Materiaal:	Pyrolite

2.



3. Akron 5147 nozzle - 17021604

MercuryMaster Adjustable Flow Nozzle heeft een uitstekende gebonden straal werking en geeft een breed, dicht en volledig instelbaar nevelpatroon.

Capaciteit:	1140, 1900, 3030, 3800 lpm
Inlaat:	2,5" (6,8 cm)
Gewicht:	1,7 kg
Lengte:	18,6 cm
Materiaal:	Pyrolite

3.

