



Desautel blussers

Sinds 1932 produceert het Franse Desautel brandblussers voor diverse toepassingen.



Brandblussers

Om te bepalen of een blusser geschikt is voor een bepaalde brand wordt de brandklasse aangegeven op de blusser.



Brandklasse A - Vaste stoffen

Geschied om branden in vaste stoffen te blussen zoals: hout, papier, stro, kunststoffen, kolen.



Brandklasse B - Vloeistoffen

Geschikt om vloeistofbranden te blussen,
zoals: olie, benzine, alcohol, sommige
kunststoffen, vetstoffen en bitumen.



Brandklasse C - Gassen

Geschikt om gasbranden te blussen, zoals:
propaan, butaan en aardgas.



Brandklasse D - Metalen

Geschied om metaalbranden te blussen. Bij metaalbranden komen stoffen vrij zoals: magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium.



Brandklasse F - Vetten

Geslacht om vetbranden te blussen zoals:
frituurvet.



Desautel E6A 15 EVF - Schuimblusser AB

Desautel heeft een nieuwe lijn schuimblussers ontwikkeld waarbij het water en het SVM wordt gemengd op het moment van gebruik.

Toepassing



Specificaties

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	9 liter water + AFFF
Drijfgas:	60 g CO ₂ -patroon
Werktemperatuur:	+5°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	670x226x177 mm
Gewicht:	11 kg
Goedkeuringen:	CE.PED.B.UDM.023.02.FRA NF-EN3 EA 6 170 450 21A - 233B

**Desautel E9 A1 EV - Schuimblusser AB**

Desautel heeft een nieuwe lijn schuimblussers ontwikkeld waarbij het water en het SVM wordt gemengd op het moment van gebruik.

Toepassing**Specificaties**

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	6 liter water + AFFF
Drijfgas:	60 g CO2-patroon
Werktemperatuur:	+5°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	750x226x177 mm
Gewicht:	15 kg
Goedkeuringen:	CE.PED.B.UDM.023.02.FRA NF-EN3 EA 9 170 451 27A - 233B



Desautel P6P - Poederblusser ABC

De Desautel poederblussers zijn non-toxic. Goed bestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en vorst.

Toepassing



Specificaties

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	6 kg ABC poeder
Drijfgas:	120 g CO2-patroon
Werktemperatuur:	+30°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	630x240x180 mm
Gewicht:	12 kg
Goedkeuringen:	EP6170286EN3 34A-233B-C



Desautel P9P - Poederblusser ABC

De Desautel poederblussers zijn non-toxic. Goed bestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en vorst.

Toepassing



Specificaties

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	9 kg ABC poeder
Drijfgas:	160 g CO2-patroon
Werktemperatuur:	+30°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	750x240x180 mm
Gewicht:	15 kg
Goedkeuringen:	EP9170284EN3 43A-233B-C

**Desautel P12P - Poederblusser ABC**

De Desautel poederblussers zijn non-toxic. Goed bestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en vorst.

Toepassing**Specificaties**

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	12 kg ABC poeder
Drijfgas:	180 g CO2-patroon
Werktemperatuur:	+20°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	900x240x180 mm
Gewicht:	20 kg
Goedkeuringen:	EP0170413EN3 55A-233B-C

**Desautel CO₂ 2kg - CO₂-blusser B**

De Desautel CO₂-blussers zijn non-toxic en laten geen residu achter na gebruik. Kan veilig gebruikt worden op elektrische installaties.

Toepassing**Specificaties**

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	2 kg CO ₂
Werktemperatuur:	+20°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	620x250x110 mm
Gewicht:	5,5 kg
Goedkeuringen:	EC2174098 34B



Desautel CO₂ 5kg - CO₂-blusser B

De Desautel CO₂-blussers zijn non-toxic en laten geen residu achter na gebruik. Kan veilig gebruikt worden op elektrische installaties.

Toepassing



Specificaties

Materiaal:	2,0 mm plaatstaal
Binnencoating:	Epoxypoeder gepolymeriseerd bij 200 °C
Buitencoating:	Zink epoxy grondlaag, polyester poedercoating gepolymeriseerd bij 200 °C
Blusmiddel:	5 kg CO ₂
Werktemperatuur:	+20°C tot +60 °C
Afmetingen (lxbxh):	940x450x140 mm
Gewicht:	12 kg
Goedkeuringen:	EC5174134 89B